



1. 将凯顿公司的KIM混凝土防水外加剂直接添加到混凝土中，用于现浇混凝土板的防水，阻止水及其他污染物的侵蚀。工艺详情请参看应用指南1.11-1.15——KIM混凝土防水外加剂的施工。
2. 使用凯顿公司的Krystol®止水带系统（内部法）用于底板和立墙之间水平施工缝的防水施工。工艺详情请参看应用指南4.11——水平施工缝的防水施工（内部法）。如果底板在立墙外侧则适用于水平和垂直施工缝防水施工（外部法）——工艺详情请参看应用指南4.12。
3. 使用凯顿公司的Krystol®止水带系统（外部法）用于底板和底板之间施工缝的防水施工，工艺详情请参看应用指南4.12——水平和垂直施工缝防水施工（外部法）。
4. 使用凯顿公司的Krystol®止水带系统（外部法）用于墙和墙之间的垂直施工缝的防水施工，工艺详情请参看应用指南4.12——水平和垂直施工缝防水施工（外部法）。
5. 使用Krystol® 施工缝止水带胶泥材料用于穿墙孔洞的防水施工。工艺详情请参看应用指南5.31——穿墙孔洞及受损混凝土的防水施工。
6. 使用Krystol® 施工缝止水带胶泥材料用于穿墙管道的防水施工。工艺详情请参看应用指南5.33——穿墙管道的防水施工（新建建筑物）。